

Hydraulická věž HTD pro Duální tepelná čerpadla vzduch/voda LWD 50/70/90A

NOVÉ!



Duální tepelné čerpadlo LWD 50/70/90A

extrémně tiché pouze 45 dB(A), rychlá montáž,
vysoký topný faktor, ověřené parametry
- udělená Značka kvality EHPA
(více na www.topeni-chlazení.cz/pecet-kvality)

Integrované hydraulické komponenty

taktovací zásobník, topné těleso, přepínací
a přepouštěcí ventil, membránová expanzní nádoba,
regulátor LUX 2.0 s možností připojení na internet,
úsporné oběhové čerpadlo topení, atd.

Velmi malá instalační plocha (cca 0,5 m²)



Regulátor Luxtronik 2.0

Možnost AlphaWebu
(ovládání tepelného čerpadla
přes internet)

Příprava teplé užitkové vody
a vytápění v jednom zařízení

Rychlá a jednoduchá instalace
Ideální pro novostavby

Nelze kombinovat s reversibilní variantou.
Při použití duální hydraulické věže
není nutný hydraulický modul HMD.

DUÁLNÍ HYDRAULICKÁ VĚŽ PRO LWD

Kompaktní, účinná, elegantní a nadčasová!

TEPELNÁ ČERPADLA

LWD 50/70/90A Duální tepelná čerpadla vzduch/voda s hydraulickou věží HTD

Všechna nabízená tepelná čerpadla mají
možnost AlphaWebu
Připojení k internetu
ZDARMA
(Tarif Home)

Díky tepelným čerpadlům vzduch/voda LWD nabízíme našim zákazníkům jedinečnou šanci, jak ušetřit peníze při komfortním vytápění, ohřevu teplé vody i jejich instalaci. Aktuálně s novou hydraulickou věží HTD.

Duální znamená tepelné čerpadlo LWD + hydraulická věž HTD a jejich propojení topnou vodou.



Tepelné čerpadlo LWD



Hydraulická věž HTD



Duální - chytrý koncept, monoenergeticky vytápět okolní energií nebo bivalentně v kombinaci např. s plynem.



Instalace s hydraulickou věží, ideální k vytápění a k přípravě teplé užitkové vody.

Technická data (tepelné čerpadlo LWD)

rozměry:	1320 x 930 x 505 (š x v x h mm)
hmotnost:	141 kg (LWD 50A) / 146 kg (LWD 70A)
parametry:	5,6 kW / 3,8 (LWD 50A)
tepelný výkon/	7,7 kW / 3,8 (LWD 70A)
topný faktor	9,0 kW / 3,6 (LWD 90A)
	podle EN 14 511 při A2/W35
hlučnost:	45 dB(A)

Technická data (hydraulická věž HTD)

rozměry:	600 x 1800 x 834 (š x v x h mm)
hmotnost:	145 kg
obsah:	180 l TUV

Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Kolbenova 29, Praha 14

www.topeni-chlazení.cz
www.vykurovanie-chladenie.sk

info@alpha-innotec.cz

Tel.: +420 724 772 572

 **alphaInnoTec**
Specialista na tepelná čerpadla